

SPECIFIKATIONER

Antal nummer som kan lagras

Ringa 1707

8192

Korttyp

APC, APT och Aptusnyckel

Mått mm (hxbxd)

285x116x23

Drivspänning V DC

12, levereras av centralenheten

Nettovikt i kg

1,0



Ringa 1707

Porttelefon med beröringsfri läsare, display och knappsats

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Avsedd för utanpåliggande montage.
- ▶ Läsare med knappsats.
- ▶ Knappsats och nyckelhållssymbol belyst.
- ▶ Utrustad med tydlig display.
- ▶ Välj vem som skall ringas via displayen.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
- ▶ Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefonnätet eller IP-telefon.*
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styra extern summer.
- ▶ Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- ▶ Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Upp till 8192 telefonnummer.
- ▶ Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- ▶ Önskas utan knappsats välj Ringa 1307.
- ▶ Enheten har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.

* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

PORTTELEFON

ELEKTRISK ANSLUTNING

Ringa 1707

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,84 max 4,5
Amp	min 0,07 max 0,375

OMGIVNING

Temperatur °C	-20 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

DATA


Max antal telefonnummer	
- vid användning av TC 700	8192
Öppning av dörr möjlig via	
- svarsapparat	Ja
- fast telefoni	Ja
- mobiltelefon	Ja
- kod på porttelefonens knappsats	Ja
- kortläsare	Ja

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
500XX	Nej
600XX	Nej
700XX Version R1 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare	Ja

MÅTT I MM

Bredd	116
Höjd	285
Djup	23
Nettovikt i kg	1,0
Display	3,8 tum (10 cm) i stående 4:3-format



2011-11-01 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se